

# SW-12B V2

---

## Nadgradni samostojeći subwoofer

Instalacijski zvučnik za duboke tonove (eng. *subwoofer*).

Sastoji se od: 1 x 12" (3" VCD) pogonske jedinice zvučnika (eng. *speaker driver*), smještene u kućištu karakteristike pojasno propusnog filtra (eng. *band-pass enclosure*). Na stražnjoj strani kutije nalaze se dva zvučnička priključka tipa *speakon* (industrijski standard) u paralelnom spoju - omogućeno spajanje dolaznog zvučničkog kabela s audio pojačala i nastavak zvučničke linije. Zvučnik dolazi s već ugrađenim gumenim nogicama za lako postavljanje na pod. Mogućnost isporuke u crnoj ili bijeloj boji.

## Izdvojene karakteristike:

- Snaga: **300W AES**
- Osjetljivost: **95dB**
- Frekventni raspon: **50Hz - 120Hz**
- Disperzija: *neusmjereno*
- Impedancija: **8Ω**
- Raspored kontakta (eng. *pin-out*)  
*speakon* priključka: **+1 / -1**
- Dimenzije (ŠxVxD):  
**380 x 630 x 370mm**
- Masa: **21kg**



## Preporučene postavke DSP-a (eng. *digital signal processor*) - izlaznog kanala pojačala:

HPF : **40Hz / 18dB rez (Butterworth)**

LPF : **80Hz - 200Hz / 12-24dB rez (Butterworth)**

EQ1 : **49Hz / 0.3oct / +3dB**

EQ2 : **67Hz / 0.28oct / -2dB**

Limit : **50V / 2000ms / 8Ω**

**P.Audio d.o.o.**

Kišur 4, 51219 Čavle, Hrvatska

+385 51/615-059

servis@paudio.hr

**P. AUDIO**